

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SƠN CHỐNG CHÁY MTV

MTV 防火涂料的突出优点

- 1. Các thông số kỹ thuật nổi bật trong “Giấy kiểm định sơn chống cháy MTV số 301 - KĐ - PCCC - P6 đã được Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp ngày 26/01/2024”.**
“ 2024年1月26日公安消防局颁发的防火涂料检验证书 MTV 第 301 号 -KD-PCCC-P6” 中突出技术参数。

- Phạm vi hệ số tiết diện (H_p/a) rộng lên đến 396 m^{-1} , phù hợp với hầu hết các loại cấu kiện thép trên thị trường;

截面系数 (H_p/a) 范围宽可达 396 m^{-1} , 适用于市场上大多数类型的钢结构;

- Sản phẩm sơn chống cháy duy nhất của Việt Nam được áp dụng cho các loại thép có giới hạn chảy $\leq 355\text{ Mpa}$;

越南唯一适用于钢材屈服极限 $\leq 355\text{ Mpa}$ 钢材的防火涂料产品

- Phạm vi giới hạn chịu lửa đầy đủ: R15; R45; R90 và R120;

全耐火极限范围: R15; R45; R90 和 R120;

- Bước nhảy nhiệt độ tới hạn là 10 độ, giúp tối ưu cho tính toán thiết kế chịu lửa, giảm chiều dày sơn;

临界温跃为 10 度, 有助于优化耐火设计计算并降低油漆厚度.

- 2. Các ưu điểm trong tính chất sản phẩm**
产品性能优势

- Định mức thi công cao, độ dày có thể đạt 650 micron/m^2 cho 1 kg sản phẩm;
施工定额高, 1 公斤产品厚度可达 650 微米/平方米;

- Sử dụng sơn lót linh hoạt;

使用灵活底漆

- Sơn hệ dầu 1 thành phần nhanh khô và tính chất cơ lý phù hợp với nhiều điều kiện thi công khác nhau;

单组份油性涂料干燥快, 具有适合多种不同施工条件的物理机械性能;

- Độ dày mỗi lớp thi công có thể đạt 500 micron giúp giảm thời gian thi công;
每层施工厚度可达 500 微米, 减少施工时间

- 3. Ưu điểm về giá bán** 价格优势

- Giá cả cạnh tranh, tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư;
有竞争力的价格，为投资者节省成本;
- Hỗ trợ thiết kế chịu lửa và chuyển đổi thẩm duyệt từ vật liệu chống cháy sang sơn chống cháy;
支持耐火设计和支持审批转换从其他的防火材料到防火涂料